



Výrobek	Zdící doplňková tvárnice z autoklávovaného pórobetonu (třída I.): DxVxŠ: 500 x 250 x 375,365, 300, 250,240, 200 mm	
Typové označení	U-profil P2 - 500	
Zamýšlené použití	určený jako ztracené bednění na zhotovení betonových resp. železobetonových překladů a věnců	
Výrobce	PORFIX CZ, a.s., Kladská 464, Poříčí 541 03, Trutnov 3, Česká republika	
Zplnomocněný zástupce	MUDr. Martin Kováč, předseda představenstva	
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	2+	
Oznámený subjekt	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., Oznámený subjekt 1020, Prosecká 811/76a, Praha 9, počáteční inspekce výr. závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled	
Certifikát shody systému řízení výroby	1020-CPR-040 025004	
Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizované technické specifikace
Rozměry:		
Délka	±2,5 mm	EN 771-4:2011+A1:2015
Výška	±2,0 mm	
Šířka	±2,0 mm	
Tvar a uspořádání	Techn. dokumentace	EN 771-4:2011+A1:2015
Pevnost v tlaku	2,0 N/mm ²	EN 771-4:2011+A1:2015
Vlhkostní přetvoření	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
Soudržnost ve smyku	0,3 N/mm ²	EN 771-4:2011+A1:2015
Reakce na oheň	třída A1	EN 771-4:2011+A1:2015
Nasákavost	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
Propustnost vodních par μ	5/10	EN 771-4:2011+A1:2015
Objemová hmotnost tvárnice v suchém stavu	500 kg/m ³	EN 771-4:2011+A1:2015
Součinitel tepelné vodivosti λ_{10,dry,unit.}	0,11 W/(m.K)	EN 771-4:2011+A1:2015
Mrazuvzdornost	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
Index hmotnostní aktivity	< 1	Vyhláška č. 422/2016 Sb.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech sa vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX CZ a.s., Trutnov

.....

MUDr. Martin Kováč
 Předseda představenstva

.....

Ing. Michal Žilka
 Člen představenstva

V Trutnově dne 28.1.2020

